

Reifenservice **KOMPETENZ**

Gültig bis
31. März 2021



INKLUSIVE
umfangreichem Zubehör

Reifenmontiermaschine G7641V.24

MEN@WORK

Inklusive Hilfsmontagearm

- WDK-geprüft, mit zwei Geschwindigkeiten
- Extrem stabile Montagesäule, pneumatisch nach hinten kippbar
- Doppeltwirkende Abdrückschaufel für sensibles wie auch kraftvolles Abdrücken
- Sehr robuste Fußpedalsteuerung aus Aluminiumdruckguss
- Inklusive Druckluftwartungseinheit und Montagepastenhalter
- Die Maschine ist mit Hilfsmontagearm PLUS83HD und Kunststoffschutzpaket für eine korrekte Montage und Demontage von UHP- und RunFlat-Reifen versehen

Technische Daten

- Verwendung: Pkw, Transporterreifen
- Felgen-Ø: 10–24"/12–26,5" innen

CARAT-NR. 6 51 11 16/3

€ 3.650,-



Reifenmontiermaschine G96N

Technische Daten

- Spannungsbereich: 12–26"
- Reifenbreite (max.): 800 mm
- Motorleistung: 1,5 kW

- Profi-Reifenmontiermaschine für Lkw, Lkw und Omnibusse
- Hydraulische Spannvorrichtung, stufenlos einstellbar
- Montageschlitten erlaubt Montagen von Standard- bis Super-Singlereifen
- Doppelter Montagekopf mit Montagefinger und Abdrückrolle
- Variable Bedieneinheiten erlauben Arbeiten in unterschiedlichsten Positionen
- Inklusive Montagehebel und Felgenklemme

ART-NR. G96N
CARAT-NR. 6 51 12 00/5

€ 5.690,-

Lkw-Radheber Safergo



- Hydraulischer Lkw-Radmontierer für schnellen und ergonomischen Reifenwechsel
- Verhindert Schäden von Gewinden bei der (De)Montage der Räder

Technische Daten:

- Tragkraft: 150 kg
- Gewicht: 25 kg

ART-NR. Y471106
CARAT-NR. 6 51 36 44/2

€ 229,-

WERKSTATT AUSRÜSTUNG WERKZEUGE

Radauswuchtmaschine G2.124 WS Plus

MEN@WORK 

für Pkw- und Transporterreifen

Automatischer Programmablauf und Datenübernahme von Felgendurchmesser, Abstand und Radbreite sowie automatische Datenübernahme im ALU-S und Pax-Programm. Einfache Bedienung durch 4-Farben-Tastatur. Automatik-Stopp in Position des äußeren Wuchtgewichtes. Darüber hinaus mit Sonderprogrammen, wie Splitting (Hinterspeichenplatzierung), Matching und Gewichteminimierung.

- Mit LC-Display
- Felgendurchmesser von 10–26"

Lieferumfang

- Schnellspannhülse mit Pressring
- Konensatz 44–104 mm und und 88–132 mm
- Typenflansch für 3-, 4- 5-Loch Felgen
- Aluschutzscheibe
- Felgenschüsselbeleuchtung
- 6-Uhr-Laser für die Gewichteplatzierung
- Gewichtezange
- Kalibriergewicht

CARAT-NR. 6 51 36 85/5

€ 2.690,-



+ INKLUSIVE
kostenloser Geländewagenkonus 88–132mm,
Typenflansch mit Alufelgenschutzscheibe.

MEN@WORK 

Kompressoranlage

- Ölgeschmiertes 2-Stufen Aggregat
- Langsamlaufendes 2-Zylinder Reihenaggregat mit hohem Wirkungsgrad
- Lieferung mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
- Kondensatablass mittels Kugelhahn



Abbildung beispielhaft

Technische Daten

- Kesselgröße: 270 l
- Kesseldruck: 15 bar
- Ansaugleistung: 690 l/min
- Liefermenge: 520 l/min
- Drehzahl: 1.200 U/min
- Schalldruckpegel: 97 LWA/78 dB
- Motor: 4 kW/5,5 PS
- Elektr. Anschluss: 400 V/50 Hz
- L x B x H: 1.600 x 550 x 1.100 mm
- Gewicht: 121 kg

CARAT-NR.:
6 61 08 24/2

€ 1.750,-

Schlagschrauber RC2277

12,5 mm (1/2") – The Beast

- Abluftführung durch ergonomischen, kälteisolierten Handgriff nach unten
- Hochleistungs Duopact Schlagwerk
- Arbeits-Drehmoment: 900 Nm
- Lösemoment (max.): 1.950 Nm
- Netto-Gewicht: 2 kg

ART-NR. 8951000349

CARAT-NR. 6 39 40 51/4

€ 159,-



Schlagschrauber RC2477Xi

25 mm (1")

- Hochleistungs Duopact Schlagwerk
- Arbeits-Drehmoment: 2.100 Nm
- Drehmoment (max.): 2.900 Nm
- Extra schmale Bauform – nur 89 mm
- Netto-Gewicht: 8,1 kg

ART-NR. 8951000046

CARAT-NR. 6 40 01 98/5

€ 599,-



Radmutterneinsätze

MEN@WORK 

- Voll kunststoffgekapselt
- Extra dünnwandig
- Optimale Kraftübertragung
- Felgen und Schrauben werden nicht mehr verkratzt
- Aus hochfestem Chrom-Molybdän


5-teilig 15–17–19–21–22 mm

CARAT-NR. 4 26 49 74/9

€ 24,90



+ INKLUSIVE
IMPACT-Steckschlüssel 1/2",
Set 3-teilig



Hochleistungsfähiger Mechanismus mit 1.625 Nm Drehmoment. Schalter mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung. Hochleistungsfähiger Akku 18 V 5,0 Ah mit Ladestandsanzeige, kompatibel mit 18 V-Werkzeugen von FACOM/DEWALT.



Schlagschrauber-Set

FACOM

18 V 5 Ah

Technische Daten:

- Maximales Drehmoment: 1.625 Nm
- Schläge pro Minute: 2.400 cpm
- Leerlaufgeschwindigkeit: 400/1.200/1.900 U/min
- Antrieb: Vierkantantrieb 1/2"
- Lärmpegel: 112 dB(A)

ART-NR. CL3.CH18SP2

CARAT-NR. 6 26 47 17/7

€ 459,-

Elektronisches Reifenfüllgerät Qube2

Eichfähig



- Reifenmontage-/Werkstattgerät mit Setzdruckfunktion
- Einfache Voreinstellung des gewünschten Reifendrucks
- Inklusive 5 m Füllschlauch mit Clip-on Stecker, Wandhalterung und Schukostecker
- Anschlussspannung 230 V/50 Hz
- Fülldruck (max.): 10 bar
- Eingangsdruck (max.): 15 bar

ART-NR. QUBE2

CARAT-NR. 6 51 27 60/7

€ 349,-

PCL

Tankstellenstecker



ART-NR. 071088

CARAT-NR. 6 62 19 39/5

€ 8,90

Luftkanone Bead Bazooka

Giither
PROFESSIONAL EQUIPMENT

- Patentiertes RAR Ventil (Automatik drücken und abfeuern)
- Venturi Doppel-Rohr • Kompakt • TÜV geprüft
- Hochwertiger Stahl • Optimale Sicherheit
- Schutzbrille und Ohrschutz inklusive
- Aufhängebügel • Druck: 10 bar

- Für Motorrad, Pkw, LLKw
- Inhalt: 6 l
- Gewicht: 5,5 kg

ART-NR. BB06L

CARAT-NR. 6 51 08 26/8



€ 229,-

- Für Lkw, LLkw und manche AS Reifen
- Inhalt: 12 l, Rohr 2"
- Gewicht: 9,5 kg

ART-NR. BB12

CARAT-NR. 6 51 36 78/0



€ 299,-

Arbeitsstrahler TL5000

ELWIS

Viele verschiedene Möglichkeiten für eine optimale Positionierung. Lichtscheibe vor LEDs für perfekte Lichtstreuung.



- Mit 5 m Kabel für 230 V
- 5.000 Lumen

ART-NR. 80045A

CARAT-NR. 6 58 11 24/2

€ 69,-

Tripod Stativ

Für TL2000R
und TL5000

ART-NR. 80005

CARAT-NR. 6 58 11 25/9

€ 49,-